

UHU[®]**UNIVERZALNO LJEPILO FLEXTUBE****ORIGINALNO UNIVERZALNO LJEPILO U NELOMLJIVOJ PLASTIČNOJ TUBI****OPIS PROIZVODA**

UHU univerzalno ljepilo FlexTube, dokazano tekuće, potpuno prozirno univerzalno ljepilo u posebnoj mekanoj i nelomljivoj plastičnoj tubi. Osigurava čisto lijepljenje bez kapanja. Brzo i trajno lijepi razne materijale. Nakon nanošenja ljepilo se privremeno može korigirati i ne gužva papir. Idealno za univerzalne primjene kod kuće, u školi i uredu, za modelarstvo, rukotvorine, popravke i slično.

PODRUČJA UPORABE

Univerzalno – lijepi drvo, materijale na bazi drva, plastiku (ABS, tvrdi i mekani PVC, Plexiglas[®], polistiren, Resopal[®]), metal, staklo, porculan, keramiku, kožu, gumu, filc, pluto, tkanine, karton, papir i još mnogo toga.

Nije prikladno za Styrofoam[®], polietilen (PE) i polipropilen (PP).

KARAKTERISTIKE

- tekuće
- potpuno prozirno
- brzo se suši
- privremeno se može korigirati
- ne gužva papir
- nelomljiva plastična tuba bez kapanja

PRIPREMA

Radni uvjeti: Ne upotrebljavajte na temperaturama ispod +5 °C.

Zahtjevi za površinu: Materijali koje lijepite moraju biti čisti, suhi, bez prašine i masnoća.

Predobrada površine: Kada lijepite plastiku ili metal, bolje rezultate možete postići ako dijelove koje lijepite najprije malo ohrapavite.

PRIMJENA**Upute za uporabu:**

Temeljito očistite površine koje ćete lijepiti (trebaju biti suhe, bez prašine i masnoća). Tanko nanesite ljepilo na jednu od površina, spojite i pritisnite. To je sve! Ispire se na 40 °C običnim deterdžentom.

Mrlje/ostaci: Ljepilo koje se još nije potpuno osušilo može se vrlo lako isprati hladnom ili toplom vodom. Savjetuje se da osušeno ljepilo perete u perilici rublja na 40 °C uobičajenim deterdžentom.

Napomene: Sadrži hlapljiva, vrlo zapaljiva otapala. Stoga je potrebno tijekom skladištenja ili rada s ljepilom poduzeti odgovarajuće mjere opreza.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Polivinil acetata
Boja:	Potpuno prozirna
Konzistencija:	Tekuća
Gustoća približna:	0,98 g/cm ³
Vrijeme sušenja/stvrdnjavanja ribl.*:	60-120 sekundi
Kapacitet ispunjavanja:	Dobro
Konačna snaga sveze:	7 N/mm ²
Konačna snaga sveze nakon:	24 sata
Temperaturo zapaljenje:	K1 (<21°C)
Minimalna temperatura primjene:	10 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	70 °C
Otpornost na vlagu:	Dobro
Otapalo:	Smjesa estera i alkohola
Viskoznost:	Srednje viskozno
Viskoznost približna:	4400 mPa·s
Otpornost na vodu:	Dobro
Topiv u vodi:	Ne

* Vrijeme sušenja može varirati ovisno o površini, nanesej količini proizvoda, razini vlage i temperaturi okoline.

FIZIOLOŠKA SVOJSTVA

Osušeno ljepilo je inertno, potpuno neutralno i fiziološki indiferentno.

VELIČINE PAKIRANJA

20 ml

ROK TRAJANJA

Čuvajte na suhom i hladnom mjestu na kojemu ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.